



№		ВИД	СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА БЕЗ ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ			
B7 96 205	АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА БЕЗ ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ	СТЪКЛОДЪРЖАТЕЛИТЕ СЕ СЛАГАТ ОТВЪТРЕ ЗАТВАРЯНЕ С ПЛЪТЕН АЛУМИНИЕВ ПАНЕЛ СВЕТЪЛ ОТВОР НА ВРАТАТА Н _{мин.} 200см		л	д	
				2	-	
				ОБЩ БРОЙ 2		
				ЕД. ПЛОЩ КВ.М. 1.97		
				ОБЩА ПЛОЩ КВ.М. 3.94		
						
B8 100 205	АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА БЕЗ ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ	СТЪКЛОДЪРЖАТЕЛИТЕ СЕ СЛАГАТ ОТВЪТРЕ ЗАТВАРЯНЕ С ПЛЪТЕН АЛУМИНИЕВ ПАНЕЛ СВЕТЪЛ ОТВОР НА ВРАТАТА Н _{мин.} 200см		л	д	
				2	-	
				ОБЩ БРОЙ 2		
				ЕД. ПЛОЩ КВ.М. 2.05		
				ОБЩА ПЛОЩ КВ.М. 4.10		
						
		МЕРКИТЕ ЗА ДОГРАМИТЕ СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО ПРОФИЛ - ЦВЯТ ПО RAL		Лист 4/5		